

Codice Prodotto R5CAE1664

Arm Mono 1600x600x400 Porta - Retro

Descrizione Prodotto

Grado di protezione IP55 soddisfa NEMA 4. L'armadio monoblocco CAE ha la struttura chiusa lateralmente e superiormente in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 epossipoliestere bucciato ed il fondo con ingresso cavi regolabile. Il retro, dello stesso materiale e verniciatura, ha bordi raggiati antinfortunistici. Da 4 a 10 punti di fissaggio al telaio. La porta è lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. Telaio interno di rinforzo in tubolare zincato. 4 punti di chiusura, 4 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10



Specifiche Tecniche

Altezza	1.600,00
Larghezza	600,00
Profondità	400,00
Peso Netto	61,80

Normative

Grado Protezione IP	55
Resistenza IK	10
NEMA	1,12,4

Informazioni Metel

Q.tà Minima Ordinazione	1
Lead time consegna	4
Elettrocod	13211
Bar Code	8033603139756



Carpenterie per quadri elettrici

Approvazioni



Scarica il catalogo completo

http://www.dkceurope.eu/upload_it/Catalogo_DKC_Ramblock_2018.pdf